










Weichstoff-Metall- Dichtungen










Weichstoff-Metall-Dichtungen

(eingefaßte bzw. ummantelte Dichtungen)

Profil	Querschnitt	Werkstoff	Norm	Lieferbar	Bezeichnung
WM 100		Metall, Kunststoff, asbestfreies Material	alle Maße	bis DN 2000	Lamellen-Dichtung
WM 101	Liefer-Zustand  Einbau-Zustand 	alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 2000	Inneneingefaßte Weichstoff-Dichtung
WM 102		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 2000	Metallummantelte Dichtung außen offen mit Deckblatt
WM 103		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 1200 max. 12 mm Randbreite	Metallummantelte Dichtung außen offen
WM 104		alle Materialkombinationen möglich Auch mit kurzer Überlappung lieferbar!	7603	bis DN 1200	Metallummantelte Dichtung ballige Ausführung
WM 105		alle Materialkombinationen möglich Auch mit kurzer Überlappung lieferbar!	alle Maße	bis DN 1200	Metallummantelte Dichtung flache Ausführung geschlossen mit Stoß
WM 106		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 3000	Metallummantelte Dichtung ganz geschlossen mit Deckblatt
WM 107		nur mit Bleiummantelung Größere Abmessungen nach WM 106 oder WM 102!	alle Maße	bis DN 800	Metallummantelte Dichtung mit einseitiger Überlappung




Weichstoff-Metall-Dichtungen

(eingefaßte bzw. ummantelte Dichtungen)

Profil	Querschnitt	Werkstoff	Norm	Lieferbar	Bezeichnung
WM 108		nur mit Bleiummantelung	alle Maße	bis DN 800	Metallummantelte Weichstoff-Wellring-Dichtung
WM 109		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 1200	Metallummantelte Weichstoff-Wellring-Dichtung mit Deckblatt
WM 110		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 1200	Doppeltgewellte metallummantelte Weichstoff-Dichtung
WM 111		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 1200	Außen eingefaßte Weichstoff-Dichtung
WM 112		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 1200	Innen und außen eingefaßte Weichstoff-Dichtung
WM 114		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 1200	Metallummantelte Dichtung mit Blechzentrirrand, außen offen
WM 115		alle Materialkombinationen möglich	alle Maße	bis DN 3000	Metallummantelte Dichtung mit Blechzentrirrand, ganz geschlossen mit Deckblatt

Weichstoff-Metall-Dichtungen

(Schlauchdichtungen)

Profil	Querschnitt	Werkstoff	Norm	Lieferbar	Bezeichnung
WM 120		Metallkern aus St oder VA Schlauchüberzug: Keramik, Elastomere	alle Maße	bis DN 3500 Kern-Maß 4 - 5 mm stark	Gummi-Schlauch-Dichtung Keram-Schlauch-Dichtung
WM 121		Metallkern aus St oder VA Schlauchüberzug: Keramik, Elastomere	alle Maße	bis DN 3500 Kern-Maß 4 - 5 mm stark	wie WM 120 zusätzlich mit innerer Metalleinfassung
WM 122		Metallkern aus St oder VA Schlauchüberzug: Keramik, Elastomere	alle Maße	bis DN 3500 Kern-Maß 4 - 5 mm stark	wie WM 120 zusätzlich mit Vollummantelung aus Metall mit Deckblatt

Die Stahl- bzw. VA-Kerne können auch mit grafitiertem Keramikgewebe oder mit grafitierter Keramschnur versehen werden.
 Die Dichtungen können ebenfalls auch nur außen bzw. innen und außen eingefasst werden.